

## CERTIFICAT

ENDUIT DE SOL  
Enduit de ragréage autolissant

### ROXOL TRAFIC 3

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED EP 07 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

**La société**                    **BOSTIK**  
                                      **12 Place de l'Iris - Tour Iris - La Défense 2**  
                                      **FR - 92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX**

**Usine de**                      **FR - 77170 COUBERT**

le droit d'usage de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED Enduit de sol pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.



**106 S 44**

**Décision n° 613-106 S 44 du 15 février 2011**

*Cette décision annule et remplace la décision n° 512-106 S 44 du 31 mars 2008*

**Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. La liste des certificats en cours de validité est tenue à jour et disponible sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)**

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

#### Classification : P3

Caractéristiques conformes au référentiel de la certification pour l'emploi sur les supports suivants :

- Sol à base de liants hydrauliques
- Rénovation sur carrelage

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des enduits de sol".

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité et une annexe 1.

#### Correspondant

Tél. : 01 64 68 84 06

E-mail : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT

**ROXOL TRAFIC 3**

- Taux de gâchage : 24 % d'eau (soit 6 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 12 heures.

ÉPAISSEURS D'APPLICATION ET PRÉPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m <sup>2</sup> )
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 10	PRIMROXOL	80 à 100
	normalement poreux			
	fermé			
Support à base de liants hydrauliques avec traces de colle		3 à 10	UNIDUR N	
Carrelage				
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
PRIMROXOL	1 à 2 h (sec au toucher)	brosse ou rouleau
UNIDUR N		

Annexe 1

Décision n° 613-106 S 44

**AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS**

**ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT & PRIMAIRES**

	Désignation principale	Autres désignations commerciales (gammes)				
		MANG	MIPLACOL	BOSTIK	SB	ARDAL
<b>Enduit</b>	ROXOL TRAFIC 3	UNIMANG 3	MIPLASOL TRAFIC 3	BOSTIK RAGRÉAGE 3 INTERIEUR	SB MERCIER RAGRÉAGE INTERIEUR	ARDASOL 3 NR
<b>Primaires</b>	PRIMROXOL	MANG PRIMACRYL	MIPLAPRIM	BOSTIK PRIMAIRE ACRYLIQUE	PRIMAIRE ACRYLIQUE	/
	UNIDUR N	MANG PRIMAPRENE	ENDUIT PRENE NOFLAM	BOSTIK PRIMAIRE SOL	SB MERCIER PRIMAIRE RENOVATION	ARDAPREN F

**Distributeur :** BOSTIK  
12, place de l'Iris – Tour Iris – La défense 2  
FR – 92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX