

## CERTIFICAT

ENDUIT DE SOL  
Enduit de ragréage autolissant

**ROXOL HR4**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED EP 07 après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

**La société** **BOSTIK**  
**12 Place de l'Iris - Tour Iris - La Défense 2**  
**FR - 92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX**

**Usine de** **FR - 77170 COUBERT**

le droit d'usage de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED Enduit de sol pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.



**106 S 65**

**Décision n° 685-106 S 65 du 07 avril 2011**  
*Cette décision annule et remplace la décision n° 533-106 S 65 du 31 mars 2008*

**Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. La liste des certificats en cours de validité est tenue à jour et disponible sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)**

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

#### Classification : **P4S**

Caractéristiques conformes au référentiel de la certification pour l'emploi sur les supports suivants :

- Sol à base de liants hydrauliques
- Rénovation sur carrelage

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des enduits de sol".

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité et une annexe 1.

#### Correspondant

Tél. : 01 64 68 84 06

E-mail : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)

## CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT

### ROXOL HR4

- Taux de gâchage : 24 % d'eau (soit 6 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : aucun.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes avec un bon pouvoir autolissant.
- Délai d'ouverture au passage : 4 à 6 heures.

#### EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m <sup>2</sup> )
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3* à 10	UNIDUR N	80 à 100
	normalement poreux			
	fermé			
Carrelage		3 à 10	UNIDUR N ou EPONAL PRIMEPOX **	80 à 100  100
* 1 mm en locaux P2 avec revêtement résilient ou textile				
** Les supports avec ancien carrelage dans les locaux P4 et P4S sont admis dans les mêmes conditions que les locaux P3 en utilisant exclusivement le primaire EPONAL PRIMEPOX.				

#### CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
UNIDUR N	1 à 2 h (sec au toucher)	brosse ou rouleau
EPONAL PRIMEPOX	2 à 3 h (reste légèrement poisseux une fois sec)	

#### Gâchage du primaire EPONAL PRIMEPOX

Mélanger les deux composants à parts égales avec un malaxeur lent jusqu'à obtention d'un couleur uniforme. Le mélange peut être utilisé pendant 2 h environ.

#### DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

##### Locaux annexes d'habitation individuelle

Dans les locaux annexes de l'habitation individuelle (garages privatifs, buanderie et celliers), l'enduit peut rester nu ou être revêtu d'une peinture de sol compatible avec cet enduit et adapté à l'usage du local.

##### Locaux P4 et P4S

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu et le carrelage existant sont visés dans les locaux P4 et P4S.

Annexe 1

Décision n° 685-106 S 65

AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS

**ENDUIT DE RAGRÉAGE AUTOLISSANT & PRIMAIRES**

	Désignation commerciale	Autres désignations commerciales (gammes)		
		MANG	MIPLACOL	BOSTIK
<b>Enduit</b>	ROXOL HR4	UNIMANG 4	MIPLASOL GT4	BOSTIK RAGREAGE 4
<b>Primaires</b>	UNIDUR N	MANG PRIMAPRENE	ENDUITPRENE NOFLAM	BOSTIK PRIMAIRE SOL
	ARDAPREN NF			
	EPONAL PRIMEPOX			

**Distributeur :** BOSTIK  
12, place de l'Iris – Tour Iris – La défense 2  
FR – 92062 PARIS LA DEFENSE CEDEX